

## DANE TECHNICZNE I OBCIĄŻENIA

Symbol Łeb Sześciokątny	Symbol Łeb Stożkowy	Dopuszczalne obciążenia w kN* w betonie niespękanym B20/25		Dopuszczalne obciążenia w kN* w cegle pełnej	
		Wyrrywające	Ścinające	Wyrrywające	Ścinające
BT 5X50		0,8	2,0	0,8	1,5
BT 6,5X30		1,3	2,9	1,3	1,8
BT 6,5X50		1,3	2,9	1,3	1,8
BT 6,5X80		1,3	2,9	1,3	1,8
BT 6,5X100		1,3	2,9	1,3	1,8
BT 8X50	BTK 8X50	3,6	5,6	2,0	2,0
BT 8X75	BTK 8X75	3,6	5,6	2,0	2,0
BT 8X100	BTK 8X100	3,6	5,6	2,0	2,0
BT 10X60	BTK 10X60	4,7	10,1	2,9	2,9
BT 10X75	BTK 10X75	4,7	10,1	2,9	2,9
BT 10X100	BTK 10X100	4,7	10,1	2,9	2,9
BT 10X120		4,7	10,1	2,9	2,9
BT 12X75	BTK 12X75	6,6	12,8	3,7	3,7
BT 12X100	BTK 12X100	6,6	12,8	3,7	3,7
BT 12X150		6,6	12,8	3,7	3,7
BT 16X100		11,2	15,8	3,7	3,7
BT 16X150		11,2	15,8	3,7	3,7

\* Zastosowano faktor bezpieczeństwa 4