

HSS-SL

WIERTŁO TYP N SUPER DŁUGIE



Wiertła HSS-SL to maksymalnie przedłużone, szlifowane wiertło przeznaczone do wiercenia bardzo głębokich otworów w różnego rodzaju metalach. Doskonałej jakości, solidne wiertło dla profesjonalnych użytkowników z niemieckiej firmy CD JUWEL. Kompletna gama rozmiarów od 2,0 mm do 13 mm oraz trzy różne długości dla każdej średnicy zapewniają dobór wiertła w każdej sytuacji. Wykonane jest ze stali szybko tnącej, posiada uchwyt cylindryczny, jest „prawoskrętne”. Kąt natarcia ostrza wynosi 118°, wiercenie w metalach takich jak stal, staliwo, stal stopowa do 900 N/mm², żeliwo, żeliwo kowalne, grafit, brąz, mosiądz. Szybkość i rodzaj wiercenia musi uwzględniać zachowanie stabilności wiertła. W niektórych przypadkach wiertło musi być chłodzone. Wiertła HSS-SL są pakowane w specjalne plastikowe etui po 1 szt.

ROZMIARY I PARAMETRY

Symbol	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość w opakowaniu/ opak
HSS-SL 2,0	125	85	10
HSS-SL 2,5	140	95	10
HSS-SL 3,0	150	100	10
HSS-SL 3,5	165	115	10
HSS-SL 4,0	175	120	10
HSS-SL 4,5	185	125	10
HSS-SL 5,0	195	135	10
HSS-SL 5,5	205	140	10
HSS-SL 6,0	205	140	10
HSS-SL 6,5	215	150	10
HSS-SL 7,0	225	155	10
HSS-SL 7,5	225	155	10
HSS-SL 8,0	240	165	10
HSS-SL 8,5	240	165	10
HSS-SL 9,0	250	175	10
HSS-SL 9,5	250	175	10
HSS-SL 10,0	265	185	5
HSS-SL 10,5	265	185	5
HSS-SL 11,0	280	195	5
HSS-SL 11,5	280	195	5
HSS-SL 12,0	295	205	5
HSS-SL 12,5	295	205	5
HSS-SL 13,0	295	205	5

ROZMIARY I PARAMETRY

Symbol	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość w opakowaniu/opk
HSS-SL 3,0	190	130	10
HSS-SL 3,5	210	145	10
HSS-SL 4,0	220	150	10
HSS-SL 4,5	235	160	10
HSS-SL 5,0	245	170	10
HSS-SL 5,5	260	180	10
HSS-SL 6,0	260	180	10
HSS-SL 6,5	275	190	10
HSS-SL 7,0	290	200	10
HSS-SL 7,5	290	200	10
HSS-SL 8,0	305	210	10
HSS-SL 8,5	305	210	10
HSS-SL 9,0	320	220	10
HSS-SL 9,5	320	220	10
HSS-SL 10,0	340	235	5
HSS-SL 10,5	340	235	5
HSS-SL 11,0	365	250	5
HSS-SL 11,5	365	195	5
HSS-SL 12,0	375	260	5
HSS-SL 12,5	375	260	5
HSS-SL 13,0	375	260	5

ROZMIARY I PARAMETRY

Symbol	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość w opakowaniu/opk
HSS-SL 3,5	265	180	10
HSS-SL 4,0	280	190	10
HSS-SL 4,5	295	200	10
HSS-SL 5,0	315	210	10
HSS-SL 5,5	330	225	10
HSS-SL 6,0	330	225	10
HSS-SL 6,5	350	235	10
HSS-SL 7,0	370	250	10
HSS-SL 7,5	370	250	10
HSS-SL 8,0	390	265	10
HSS-SL 8,5	390	265	10
HSS-SL 9,0	410	280	10
HSS-SL 9,5	410	280	10
HSS-SL 10,0	430	295	5
HSS-SL 10,5	430	295	5
HSS-SL 11,0	455	310	5
HSS-SL 11,5	455	310	5
HSS-SL 12,0	480	330	5
HSS-SL 12,5	480	330	5
HSS-SL 13,0	480	330	5