

WIERTŁA DO METALU

WIERTŁO SZLIFOWANE DWUSTRONNE DIN 1897



TECHMONT
TECHNIKI MOCOWAŃ W BUDOWNICTWIE

HSS-D

WIERTŁO DWUSTRONNE TYP N KRÓTKIE



Wiertła HSS-D to specjalne wiertła przeznaczone do wiercenia w cienkich elementach metalowych. Szczególnie przydatne w wykonywaniu otworów pod nity, blachowkręty itp. Krótka część robocza stabilizuje wiercenie i zapobiega przypadkowemu złamaniu wiertła, głównej bolączki podczas wiercenia np. w blachach. Wykonane są ze stali szybko tnącej, są „prawoskrętne”. Kąt natarcia ostrza wynosi 118° . Wiertła HSS-D są pakowane w specjalne plastikowe etui po 10 sztuk.

ROZMIARY I PARAMETRY

Symbol	Długość całkowita (mm)	Długość robocza (mm)	Ilość w opakowaniu szt
HSS-D 3,00	47	12	10
HSS-D 3,10	50	12	10
HSS-D 3,20	51	12	10
HSS-D 3,25	51	12	10
HSS-D 3,30	51	12	10
HSS-D 3,50	53	15	10
HSS-D 4,00	60	15	10
HSS-D 4,10	60	16	10
HSS-D 4,20	60	16	10
HSS-D 4,50	60	19	10
HSS-D 4,80	63	19	10
HSS-D 5,00	63	20	10
HSS-D 5,10	63	20	10
HSS-D 5,20	63	20	10